

Karta technických parametrov

GLOW S

Gramáž	473g/bm
Zloženie	78% PL, 22%R, CO
Šírka rolky	140cm
Pevnosť v odere	min 350N
Pevnosť v ťahu	min 20
Odolnosť nite vo švíku	osnova/warp: 3,0mm útok/weft: 4,40mm
Test odolnosti oderu	> 30 000 cyklov/MTD
Odolnosť voči žmolkovaniu	4-5
Stálofarebnosť na svetle	5
Stálofarebnosť v odere	na sucho/dry: 4 na mokro/wet: 4



EASY TO CLEAN



ART DESIGN



FANCY DESIGN



SOFT TOUCH

Odtieň jednotlivých farieb sa môže líšiť v závislosti od rôznych výrobných šarží. Žmolkovanie látok v akomkoľvek odvetví nie je definované ako vada látky, ale bežný jav.



FAMILY BUSINESS

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Karta technických parametrov

GLOW D

Gramáž	448g/bm
Zloženie	51% PL, 15% CO, 34% PO
Šírka rolky	140cm
Pevnosť v odere	osnova/warp: 2525, 4N útok/weft: 1276,3N
Pevnosť v ťahu	osnova/warp: 118,3N útok/weft: 242,2N
Odolnosť nite vo švíku	osnova/warp: 3,2mm útok/weft: 2,8mm
Test odolnosti oderu	> 30 000 cyklov/MTD
Odolnosť voči žmolkovaniu	4-5
Stálofarebnosť na svetle	5+
Stálofarebnosť v odere	na sucho/dry: 4-5 na mokro/wet: 4-5



EASY TO CLEAN



ART DESIGN



FANCY DESIGN



SOFT TOUCH

Odtieň jednotlivých farieb sa môže líšiť v závislosti od rôznych výrobných šarží. Žmolkovanie látok v akomkoľvek odvetví nie je definované ako vada látky, ale bežný jav.



FAMILY BUSINESS

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Karta technických parametrov

GLOW C

Gramáž	547g/bm
Zloženie	83% PL, 17% VI
Šírka rolky	140cm
Pevnosť v odere	min 350N
Pevnosť v ťahu	min 20
Odolnosť nite vo švíku	osnova/warp: 3,4mm útok/weft: 1,0mm
Test odolnosti oderu	> 30 000 cyklov/MTD
Odolnosť voči žmolkovaniu	4-5
Stálofarebnosť na svetle	5
Stálofarebnosť v odere	na sucho/dry: 4 na mokro/wet: 4



ART DESIGN



FANCY DESIGN



SOFT TOUCH

Odtieň jednotlivých farieb sa môže líšiť v závislosti od rôznych výrobných šarží. Žmolkovanie látok v akomkoľvek odvetví nie je definované ako vada látky, ale bežný jav.



FAMILY BUSINESS

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

